

其它選配

電源保護管 (外露式安裝)

型號	產品描述	軟管長度
 DL-200A	<ul style="list-style-type: none"> ●三角型鋁材質尾套 ●不銹鋼材質軟管 	300 mm 400 mm 500 mm
 DL-200P	<ul style="list-style-type: none"> ●銀色塑膠材質尾套 ●不銹鋼材質軟管 ●另有黑/白色可選(軟管長度為500mm) 	300 mm 400 mm 500 mm
 DL-350	<ul style="list-style-type: none"> ●方型鋁材質尾套 ●不銹鋼材質軟管 	400 mm
 DL-350-SP	<ul style="list-style-type: none"> ●方型鋁材質尾套 ●琴鋼線材質軟管 	400 mm
 DL-370	<ul style="list-style-type: none"> ●方型鋁合金尾套(套蓋可拆) ●不銹鋼軟管 ●銀色 ●獲台灣專利 	400 mm
 DL-370-US40	<ul style="list-style-type: none"> ●方型鋁合金尾套(套蓋可拆) ●不銹鋼軟管 ●紅古銅色 ●獲台灣專利 	400 mm

電源保護管 (埋入式安裝)

型號	產品描述	尺寸
 DL-400	<ul style="list-style-type: none"> ●方角外殼 ●不銹鋼軟管 	290 x 24.5 x 16.3 mm
 DL-417ST	<ul style="list-style-type: none"> ●方角外殼 ●不銹鋼軟管 ●適用金屬門框 	290 x 24.5 x 20 mm
 DL-500	<ul style="list-style-type: none"> ●圓角外殼 ●不銹鋼軟管 ●適用木門框 	292 x 24.8 x 18 mm

電源保護管(加裝端子台)

型號	產品描述	尺寸
 DL-360TB	<ul style="list-style-type: none"> ●鋁合金材質尾套(套蓋可拆) ●不銹鋼軟管 ●附PCB端子台 ●獲台灣專利 	軟管長度 400 mm
 DL-417ST-TB	<ul style="list-style-type: none"> ●不銹鋼材質方角外殼和軟管 ●附PCB端子台 ●適用金屬門框 	320 x 25 x 53 mm
 DL-500-TB	<ul style="list-style-type: none"> ●鋅合金圓角白色外殼 ●不銹鋼軟管 ●附PCB端子台 ●適用木門框 ●獲台灣和中國專利 	320 x 24.5 x 55 mm

其它選配

門鎖狀態LED 指示燈

型號	產品描述	面板材質
TLM-100MTS	<ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙LED燈(紅&綠)指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 (外露式安裝型號 TLM-100) 	不銹鋼
TLM-300	<ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙LED燈(紅&綠)指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 ● (外露式安裝型號 TLM-300S) ● 附按鈕外出開關 	鋅合金
TLM-400	<ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙LED燈(紅&綠)指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 (外露式安裝型號TLM-400S) 	鋅合金
TLM-600N	<ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙LED燈(紅&綠)指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 	不銹鋼
TLM-600-4	<ul style="list-style-type: none"> ● 窄型尺寸 ● 雙LED燈(紅&綠)指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 ● 附按鈕外出開關 	不銹鋼
TLM-200	<ul style="list-style-type: none"> ● 歐規尺寸 ● 雙LED燈(紅&綠)指示門鎖狀態 ● 埋入式安裝 ● 可選配外露盒 	不銹鋼

門窗磁簧開關

型號	產品描述	感應距離
GMC-2071	<ul style="list-style-type: none"> ● 門位狀態監控 ● SPDT開關 ● 接線式安裝 ● 鋁合金外殼 	木門: 25 mm 鐵門: 5 mm
GMC-2071-AR	<ul style="list-style-type: none"> ● 門位狀態監控 ● SPDT開關 ● 接線式安裝 ● 附電纜線 ● 鋁合金外殼 	木門: 34 mm 鐵門: 7 mm
GMC-2031	<ul style="list-style-type: none"> ● 門位狀態監控 ● SPDT開關 ● 使用螺絲安裝 · 接點可隱藏 ● 塑膠外殼 	木門: 29 mm 鐵門: 18 mm

其他選配

輔助機械鎖		門禁控制模組(電子小配件)		電源轉換控制器	
型號	產品描述	型號	產品描述	型號	產品描述
 <p>LS-1802GF</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●不銹鋼鎖舌 ●鋅合金鎖體和面板 ●適用木門 	 <p>ILM-200</p>	<p>雙門連動模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ●控制雙門外出機制 ●使用在安全管制高的區域 	 <p>SM1224-1A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●輸入電壓 12 ~ 24VAC/DC ●輸出電壓0.3A/12VDC ●電壓轉換版附黑蓋
 <p>LS-2200</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●不銹鋼鎖舌 ●防摩擦滾輪設計 ●鋁合金材質 & 不銹鋼面板 ●適用木門 	 <p>SM1228</p>	<p>電壓轉換模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ●輸入電壓13 ~8 VDC ●輸出電壓 0.3A/12VDC 	 <p>SM1224-1A-N</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●輸入電壓12 ~ 24VAC/DC ●輸出電壓 1A/12VDC ●LED輸出狀態指示燈
 <p>LS-3500/3600</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●不銹鋼鎖舌 ●可自行調整鎖舌 ●可選圓角/方角面板 ●適用木門/中空金屬門 ●可搭配安裝手把/旋鈕(型號LS-3600和喇叭鎖/水平鎖手把一起使用) 	 <p>DBR-200</p>	<p>繼電器模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ●二組開關 ●繼電器功率 5A 24VAC/30VDC 	 <p>SM1224BZ-1A</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●輸入電壓12 ~ 24VAC/DC ●輸出電壓 1A/12VDC ●LED輸出狀態指示燈 ●內建蜂鳴器
		 <p>FFP-1224-7A</p>	<p>消防模組</p> <ul style="list-style-type: none"> ●可接斷電開/送電開電鎖 ●繼電器功率 7A/30VDC 	 <p>SM1224-TBZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●輸入電壓12 ~ 24VAC/DC ●輸出電壓 1A/12VDC ●LED輸出狀態指示燈 ●內建蜂鳴器 ●防尾鎖功能 ●上鎖延遲時間