

陽極鎖

斷電開系列(埋入式安裝)

安全智慧型陽極鎖

型號	EB180	EB185	EB190TG	EB195TG	EB200NLW	EB220N	EB262N
工作電壓 (VDC)	雙電壓 12/24		雙電壓 12/24		12	12	12
消耗電流	上鎖: 0.9A/12VDC, 0.4A/24VDC 一般: 0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC		上鎖: 0.9A/12VDC, 0.45A/24VDC 一般: 0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC		上鎖: 0.9A 一般: 0.3A	上鎖: 0.9A 一般: 0.3A	上鎖: 0.9A 一般: 0.3A
鎖體尺寸 (mm)	210 x 25 x 41		210 x 25 x 41		203 x 32(34, 38) x 41.5	220 x 32 (35, 38) x 40	262 x 35 x 40
感應鐵板尺寸 (mm)	100 x 25 x 3		115 x 25 x 3		100 x 25 x 3	140 x 25 x 3	140 x 25 x 3
面板材質/顏色	不銹鋼		不銹鋼		鋁合金	不銹鋼/銀色	不銹鋼/銀色
智慧型邏輯電路	有		有		無	有	有
門鎖狀態訊號	有		有		無	有	有
門位狀態訊號	無		有		有	無	無
蜂鳴警報 (門逾時未關警報)	無		無		無	無	無
上鎖時間延遲	有		有		有	有	有
外出開關觸發接點	無		有		無	無	無
定位珠	無		無		無	無	有
系列其它型號	-		-		-	EB220NDS (附門位訊號) EB220NDB (附門位訊號&蜂鳴警報)	EB262NDS (附門位訊號) EB262NDB (附門位訊號&蜂鳴警報)

陽極鎖

斷電開系列 (外露式安裝)

安全智慧型陽極鎖

	EB185S	EB195TGS	EB300	EB400NDS
型號				
工作電壓 (VDC)	雙電壓 12/24	雙電壓 12/24	12	12
消耗電流	上鎖: 0.9A/12VDC, 0.4A/24VDC 一般: 0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC	上鎖: 0.9A/12VDC, 0.45A/24VDC 一般: 0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC	上鎖: 0.9A 一般: 0.3A	上鎖: 0.9A 一般: 0.3A
鎖體尺寸 (mm)	212 x 56 x 31	212 x 56 x 31	166 x 56 x 34	220 x 42.5 x 39
感應鐵板尺寸 (mm)	102 x 56 x 31	102 x 56 x 31	166 x 56 x 34	220 x 42.5 x 39
面板材質	鋁陽極	鋁陽極	鋁陽極	不銹鋼
智慧型邏輯電路	有	有	無	有
門鎖狀態訊號 (BSS)	有	有	無	有
門位狀態訊號 (DPS)	無	有	有	有
蜂鳴警報 (門逾時未關警報)	無	無	無	有
上鎖時間延遲	有	有	有	有
外出開關觸發接點	無	有	無	無
系列其它型號	—	—	—	EB400NDB (附蜂鳴警報)

陽極鎖

斷電開系列 (玻璃門專用)

安全智慧型陽極鎖

	EB195TGVGL	EB200NVGL	EB300VGL
型號			
工作電壓 (VDC)	雙電壓12/24	12	12
消耗電流	上鎖: 0.9A/12VDC, 0.45A/24VDC 一般: 0.15A/12VDC, 0.1A/24VDC	上鎖 : 0.9A 一般: 0.3A	上鎖 : 0.9A 一般: 0.3A
鎖體尺寸(mm)	212 x 56 x 53.5	205 x 56 x 65.9	166 x 56 x 55.5
感應鐵板尺寸(mm)	102 x 56 x 53.5	205 x 56 x 65.9	166 x 56 x 55.5
面板材質	鋁陽極	鋁陽極	鋁陽極
智慧型邏輯電路	有	無	無
門鎖狀態訊號 (BSS)	有	無	無
門位狀態訊號 (DPS)	有	有	有
上鎖時間延遲	有	有	有
外出開關觸發接點	有	無	無

陽極鎖

送電開系列

鎖芯式陽極鎖

	EB260-N	EB261	EB265	EB270
型號				
工作電壓	12 - 28 VDC	12 - 24 VAC/VDC	12 - 24 VAC/VDC	12 - 24 VAC/VDC
消耗電流	1.2A/12VDC	1.2A/12VDC	1.2A/12VDC	1.2A/12VDC
鎖體尺寸 (mm)	260 x 48 x 30	260 x 48 x 30	260 x 73 x 30	260 x 48 x 30
感應鐵板尺寸(mm)	100 x 25 x 3	100 x 46 x 1.5	100 x 46 x 1.5	100 x 46 x 1.5
面板材質	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼
面板至鎖芯中心距離 (mm)	35	35	55	35
門鎖狀態訊號 (BSS)	有	無	無	無
鎖舌自行調整	無	有	有	有
上鎖時間延遲	有	無	無	無
輔助安全插柙	無	無	無	有
系列其它型號	—	EB261M (附門鎖訊號BSS)	EB265M (附門鎖訊號BSS)	EB270M (附門鎖訊號BSS)
選配件	鎖芯、鑰匙	鎖芯、鑰匙	鎖芯、鑰匙	鎖芯、鑰匙