

剪力鎖

兼具電磁鎖和陽極鎖優點

	GS200	GS200VGL	GS705-30	GS705-35	GS705N-30
型號					
工作電壓	自行選擇 12/24 VDC	自行選擇 12/24 VDC	12 - 24 VDC	12 - 24 VDC	自行選擇 12/24 VDC
消耗電流	420 mA/12 VDC 210 mA/24 VDC	420 mA/12 VDC 210 mA/24 VDC	啟動: 1.7 A/12 VDC 一般: 0.5 A/12 VDC	啟動: 1.9 A/12 VDC 一般: 0.55 A/12 VDC	420 mA/12 VDC 210 mA/24 VDC
承受最大剪力(磅)	1200	1200	2000	2200	1200
門鎖狀態訊號	無	無	有	有	有
安裝方式	埋入式、半埋入式、外露式	外露式(全無框玻璃門/牆專用)	埋入式	埋入式、半埋入式、外露式	埋入式
鎖體尺寸(mm)	180 x 30 x 27	182 x 48 x 35	251 x 30 x 34	251 x 35 x 34	268 x 30 x 32
上鎖延遲時間(秒)	—	—	1-6	1-6	—
吸力最大間距(mm)	2	2	3	3	2
UL 認證	UL 1034	UL 1034	—	—	—
選配輔助架型號	SMB-200	—	—	SMB-001	—
系列其它型號	GS200M (附門鎖訊號) GS200S (外露式安裝) GS200MS (附門鎖訊號、外露式安裝)	GS200MVGL (附門鎖訊號)	—	GS705-35TD (1 - 15 秒時間延遲)	—