

藍芽門禁控制器

	Easiprox ⁺		Easiprox ⁺ Slim	DG-800 ⁺	DG-160 ⁺	E1196
型號						
輸入電壓	12~24 VDC			12~ 24 VDC		12 ~24 VDC
藍芽模組	藍芽低功耗 4.2規格			藍芽低功耗 4.2規格		藍芽低功耗 4.0規格
藍芽操作距離	50 米 (164 英尺)			50 meters (164英尺)		50 meters (164英尺)
環境溫度	+ 14 ~ 104°F (-10° ~ +40°C)			+ 14° ~ 104°F (-10° ~ +40°C)		+ 14° ~ 104°F (-10° ~ +40°C)
管理者/使用者人數	1/200			1/200		1/196
開門模式	藍芽手機、感應卡			藍芽手機、感應卡、密碼		藍芽手機
功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建85 dB 蜂鳴器) ● 防拆感應警報 ● 外出開關接點 & 警報輸出 ● 自動感應開門 			<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建85 dB 蜂鳴器) ● 防拆感應警報 ● 外出開關接點&警報輸出 ● 自動感應開門 		<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建 85 dB 蜂鳴器) ● 防尾隨功能 ● 外出開關接點 ● 自動感應開門
使用者管理 (APP功能)	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進出或進出次數 ● 修改使用者密碼 			<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進出或進出次數 ● 修改使用者密碼 ● 啟動~/關閉使用者密碼輸入功能 		<ul style="list-style-type: none"> ● 管制使用者進出時間和使用者資料
顏色/材質	藍色塑膠ABS	黑色塑膠ABS		不銹鋼		黑色/白色ABS
尺寸(mm)	114 x 80 x 18 (美規)	88 x 44 x 23		123 x 79 x 21	150 x 44 x 24	114 x 69.5 x 30 (美規)

密碼門禁控制器

單機型DG 系列

	DG-185	DG-195	DG-15LD	DG-25LD	DG-35LD	DG-101	DG-102	DG-200
型號								
產品描述	壓電式按鍵 (DG-187 為機身 和控制板分離)	觸碰式鍵盤& 背光按鍵	背光按鍵	背光按鍵	背光按鍵 機身和控制板分離	美規尺寸	歐規尺寸	適於室外使用
工作電壓	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VDC	12 VDC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VAC/DC
使用人數 (記憶密碼組數)	1000 + 10	99	20 + 1	49 + 50	200	49 + 50	50	200 + 10
個人密碼長度	4 ~ 6	4 ~ 8	4 或 5	5	4 或 5	5	4	4 或 5
輸入接點	外出開關 門位訊號	外出開關	外出開關 門位訊號	外出開關 門位訊號	防破壞警報	外出開關 門位訊號	外出開關	外出開關 門位訊號
輸出接點	2 繼電器	1 繼電器 1 輔助接點	2 繼電器	2 繼電器	1 繼電器	2 繼電器	1 繼電器	2 繼電器
外殼材質	鋁合金	不銹鋼外框	鋁合金	不銹鋼	不銹鋼	藍色ABS	藍色ABS	金屬
安裝方式	外露式	埋入式	外露式	外露式	外露式	外露式/埋入式	外露式/埋入式	外露式
防破壞開關	光感應式	有	無	無	光感應式	無	無	有
尺寸(mm)	155 x 44 x 10 (機體)	134 x 90 x 42	123 x 77 x 64	116 x 80 x 76	110 x 76 x 19.5 (機體)	114x 70 x 40 (外露式安裝)	87.3 x 87.3 x 45.2	167 x 128.5 x 111.5

感應門禁控制器

單機型 DG 系列

	DG-600-E	DG-800	DG-900	DG-160
型號				
工作電壓	8.5 ~ 16 VDC	12 ~ 24 VAC/DC	12 VDC	12 ~ 24 VAC/DC
使用人數	600	1000 + 10	1000 + 10	1000 + 10
開門模式	感應卡/密碼 (5碼)	感應卡/密碼 (4碼)	感應卡/密碼 (5碼)	感應卡/密碼 (4碼)
Wiegand 輸出	26 或 44 bit	—	—	—
外殼材質	黑色/白色 塑膠ABS	鋁合金	黑色/白色 塑膠 ABS	鋁合金
背光按鍵	無	有	無	有
安裝方式	外露式	外露式	外露式/埋入式	外露式
感應頻率	125 KHz	125 KHz	13.56 MHz (Mifare & Felica 二合一讀卡功能)	125 KHz
感應距離 (cm)	10	5	5 ~ 7	5
防破壞開關	有	有	—	有
尺寸 (mm)	127.5 x 70 x 35.5	120 x 76 x 20.5	114 x 70 x 40 (外露式安裝)	151.5 x 44 x 24

感應讀卡機

單機型 EASIPROX 系列

	EASIPROX	EASIPROX-ANSI	EASIPROX-980-40
型號			
工作電壓	12 VAC/DC	12 VAC/DC	12 VAC/DC
使用人數 (記憶卡片容量)	2000	2000	2000
外出開關接點	有	有	有
繼電器輸出	接點NC/COM/NO, 最大承受功率5A/250VAC	接點NC/COM/NO, 最大承受功率5A/250VAC	接點NC/COM/NO, 最大承受功率5A/250VAC
感應頻率	125 KHz	125 KHz	125 KHz
感應距離 (cm)	10 ~ 15	10 ~ 15	10 ~ 15
環境溫度	-4° ~ + 158°F (-20°C ~ 70°C)	-4° ~ + 158°F (-20°C ~ 70°C)	-4° ~ + 158°F (-20°C ~ 70°C)
相對濕度	5%~95% (Non-condensing)	5%~95% (Non-condensing)	5%~95% (Non-condensing)
外殼材質	黑色塑膠 ABS	黑色/白色塑膠ABS	黑色塑膠 ABS
尺寸 (mm)	86 x 86 (歐規)	114 x 18 x 30 (美規)	114 x 69.5 x 18 (美規)

連線型/單機型門禁控制器

多功能門禁控制主機	
型號	ST-630E 
工作電壓	12 VDC
使用人數(記憶容量)	1000 密碼/感應卡
個人密碼長度	4
開門模式	刷卡、刷卡或密碼、刷卡和密碼
功能	搭配保全主機·燈號可與保全主機同步; 搭配讀頭可做一進一出管制; 偵測當機自動回復
輸入&輸出接點	外出開關和門位開關接點; 警報輸出(反脅迫、開門逾時、強行入侵)
Wiegand 輸出	26 或 34 bit
感應頻率	125 KHz
感應範圍	10 to 15 cm
環境溫度	23°F ~ 140°F (-5°C ~ 60°C)
相對濕度	5% ~ 95% Non-condensing
安裝方式	外露式/埋入式
尺寸 (mm)	114X 69.5 X 40 (外露式安裝)
應用軟體	附管理系統軟體

選配件			
125 KHz 感應讀卡			
型號	GEMPROX-630EMKP 	GEMPROX-630EM 	
產品描述	感應門禁控制器 Wiegand 26/34 bit 輸出	感應讀卡機 Wiegand 26/34 bit 輸出	
窄型感應讀卡機			
型號	GEMPROX-26M 	GEMPROX-E 	716-40 
產品描述	感應頻率13.56 MHz Wiegand 26 bit 輸出	感應頻率125 KHz Wiegand 26 bit 輸出	感應頻率13.56 MHz Wiegand 26/34/44 bit 輸出
RS485 轉換器			
型號	485-TO-USB 	485-TO-TCP/IP 	
產品描述	RS485 轉 USB 轉換	RS485 轉 TCP/IP 轉換器	

讀卡機配件

感應卡片

	CCTR-INLAY	CCTR00-KEYPROX	CCTR00-CHN105	CCTR00-OF-105	CCTR00-CNPSLD	CCTR-MF-MUL-086	CCTR00-EM-MF-1.05	CMS-14
型號								
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應碟型卡片 ● 125 KHZ ● 直徑22, 29 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHZ ● ABA 6H/8D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHZ ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHZ ● ABA 6H/7D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHZ ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 13.56 MHz ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz / 13.56 MHz ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz / 13.56 MHz ● ABA 8H/10D

125 KHZ 感應磁扣

	KT-12-BT	KT-13-BL	KT-15EM	KT-16	KT-17	KT-21	KT-22	KT-23BA
型號								
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/8D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 6H/8D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革材質 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革材質 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革材質 ● ABA 8H/10D