

# 美規尺寸 AS 外出開關

## 主要特色

- 回覆式開關 DPDT、SPDT、SPST接點
- ABS塑膠或鋁材質美規面板 · 尺寸 114 x 70.5mm
- LED 開關 (型號AS-1151, AS-1152, AS-1153)
- 可選配外露盒



 <p><b>AS-500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 彩色塑膠按鈕</li> <li>• 塑膠材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1135</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 萬向式按鈕 · NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1136</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 萬向式按鈕 · NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1137</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 萬向式按鈕 · NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>
 <p><b>AS-1138</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 萬向式按鈕 · NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1139</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 萬向式按鈕 · NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1140</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 萬向式按鈕 · NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1141</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO 兩接點</li> <li>• 開關接點承受功率2A/48VDC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>
 <p><b>AS-1142</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO 兩接點</li> <li>• 開關接點承受功率5mA/12VDC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1143</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO 兩接點</li> <li>• 開關接點承受功率5mA/12VDC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1144</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5mA/12VDC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1145</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO兩接點</li> <li>• 開關接點承受功率5mA/12VDC</li> <li>• 鋁材質面板</li> </ul>

# AS 外出開關

 <p><b>AS-1146</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO 兩接點</li> <li>• 開關接點承受功率5mA/12VDC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1147</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> <li>• 附接線</li> </ul>	 <p><b>AS-1148</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> <li>• 附接線</li> </ul>	 <p><b>AS-1149</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率 5A/250VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> <li>• 附接線</li> </ul>
 <p><b>AS-1151</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC/COM五接點</li> <li>• 開關接點承受功率1A/250VAC</li> <li>• 雙色LED燈(綠/藍)</li> <li>• 工作電壓 9-30VDC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1152</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• LED開關</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1153</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1154</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>
 <p><b>AS-1155</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1156</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1157</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/125VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>	 <p><b>AS-1158</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO/NC四接點</li> <li>• 開關接點承受功率5A/250VAC</li> <li>• 鋁合金面板</li> </ul>

## 選配外露盒

 <p><b>SMB-050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不銹鋼·銀色</li> <li>• 尺寸: 116 x 70 x 45mm</li> </ul>	 <p><b>SMB-101</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 塑膠材質·黑/白</li> <li>• 尺寸: 114 x 70 x 30mm</li> </ul>
---	---

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。