

E-ACCESS

藍牙門禁控制器

手機藍牙功能/感應卡/密碼輸入



Easiprox⁺
藍牙感應門禁控制器
114 x 80 x 18 mm
藍色外殼



Easiprox Slim⁺
藍牙感應門禁控制器
88 x 44 x 23 mm
黑色外殼

主要特色

- 使用手機開門
- 藍牙操作距離長達50米
- 可調整感應距離、不用手持手機也可開門
- 提供免費E-Access app方便進出控制和具備使用者管理功能
- LED燈和蜂鳴器指示狀態
- RFID 125 KHz 感應頻率 - 使用EM或E M相容卡片(型號E1196除外)



DG-360⁺
藍牙感應門禁控制器
86 x 86 x 20 mm
黑色外殼
歐規標準尺寸



DG-365⁺
藍牙感應門禁控制器
120 x 76 x 21 mm
鍍鉻外框
LOGO 指示燈

藍牙門禁控制器

型號	Easiprox Slim ⁺	Easiprox ⁺	DG-360 ⁺	DG-365 ⁺
規格和功能				
電壓輸入(VDC)	12		12/24	
消耗電流	Easiprox Slim ⁺ 待機狀態：89mA/12VDC 操作狀態(繼電器啟動)：103mA/12VDC Easiprox ⁺ 待機狀態：53mA/12VDC, 30mA/24VDC 操作狀態(繼電器啟動)：60mA/12VDC, 34mA/24VDC		DG-360 ⁺ 待機狀態：90mA/12VDC, 46mA/24VDC 操作狀態(繼電器啟動)：101mA/12VDC, 51mA/24VDC DG-365 ⁺ 待機狀態：65mA/12VDC, 35mA/24VDC 操作狀態(繼電器啟動)：80mA/12VDC, 40mA/24VDC	
藍牙模組	BLE 4.2		BLE 4.2	
管理者/使用者	1/200		1/200	
開門方式	藍牙手機感應卡		藍牙手機感應卡	
RFID卡片感應距離	5 cm		3 cm	
輸入/輸出接點	外出開關輸入、門位訊號輸入、警報訊號輸出		外出開關輸入、門位訊號輸入、警報訊號輸出	
防破壞警報	●		●	
開門逾時警報 (內建 85 dB 蜂鳴器)	●		-	
MOSFET 繼電器 (減少電磁干擾)	-		-	
防尾隨功能	-		●	
E-Access App 功能				
上鎖功能	設定長開狀態或調整開門時間		設定長開狀態或調整開門時間	
使用者管理	增加/刪除/瀏覽使用者資訊、給予使用者在特定時間進出權利、更改使用者密碼		增加/刪除/瀏覽使用者資訊、給予使用者在特定時間進出權利、更改使用者密碼	
進出活動記錄	1000		1000	
備份/還原資料	●		●	

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

E-ACCESS

藍牙門禁控制器

手機藍牙功能/感應卡/密碼輸入

DG-170+/DG-800+/DG-320BLE 三合一藍牙門禁控制器



DG-320BLE

藍牙門禁控制器
114 x 70 x 40 mm
ABS 樹脂



DG-325BLE

藍牙門禁控制器
120 x 74 x 46.2 mm
ABS/不鏽鋼



DG-170⁺

三合一藍牙門禁控制器
152 x 45 x 23 mm
外殼鍍鉻/鍍金



DG-800⁺

三合一藍牙門禁控制器
123 x 79 x 23 mm
外殼鍍鉻/鍍金
機身防水封膠處理

主要特色

- 使用手機開門
- 藍牙操作距離長達50米
- 可調整感應距離、不用手持手機也可開門
- 提供免費E-Access app方便進出控制和具備使用者管理功能
- LED燈和蜂鳴器指示狀態
- RFID 125 KHz 感應頻率(使用EM或 E M相容卡片)
- 背光鍵盤
- 輕鬆資料備份 / 還原功能
- 錯誤密碼鎖機功能



GIANNI INDUSTRIES, INC.

Tel: +886-2-2267-7986 Fax: +886-2-2267-9876
www.gianni.com.tw inquiry1@gianni.com.tw

規格

	DG-170⁺	DG-800⁺	DG-320BLE	DG-325BLE
				
輸入電壓(VDC)	12/24			
藍牙模組	BLE 4.2			
消耗電流	待機狀態: 56mA@12VDC ; 28mA@24VDC 操作狀態(繼電器啟動) : 85mA@12VDC ; 43mA@24VDC		待機狀態: 43mA@12VDC ; 23mA@24VDC 操作狀態(繼電器啟動) : 63mA@12VDC ; 34mA@24VDC	
管理者/使用者	1/200			
輸入/輸出接點	藍牙手機、感應卡、按鍵輸入密碼(4到8碼)			
輸入/輸出接點	外出開關輸入、門位訊號輸入、警報訊號輸出			
內建警報功能(85 dB)	防破壞警報、開門逾時警報			
上鎖功能	設定長開狀態、調整開門時間			
使用者管理	增加/刪除/瀏覽使用者資訊、設定特定時段進出權利、更改使用者密碼			
進出活動記錄	1000			
安裝方式	窄型 (DG-170+) 牆壁型(DG-800+) 外露式(DG-320BLE/DG-325BLE)			
RFID卡片感應距離 (感應頻率125 KHz)	3.5 cm			
尺寸	152 x 45 x 23 mm	123 x 79 x 23mm	114 x 70 x 41 mm	120 x 74 x 46.2 mm
材質	外殼鍍鉻/鍍金	外殼鍍鉻/鍍金 機身防水封膠處理	ABS	ABS/不鏽鋼

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。