

單機型感應門禁控制器

# DG-ea100/200/300 簡易型感應讀卡機



DG-ea100



DG-ea200



DG-ea300

## 主要特色

- 傳輸頻率採雙卡規格 - EM 125KHz + MF13.56MHz
- 500 張記憶卡片容量
- 100 名使用者, 個人密碼長度1~6 碼
- 防猜碼鎖機功能
- 紅/綠/黃三色LED和蜂鳴器指示狀態
- 控制器按鍵音功能
- 可接斷電開或送電開電鎖
- 外出開關輸入接點和警報輸出接點

## 三種開門操作方式

- 讀卡或密碼
- 讀卡
- 讀卡+密碼

## 規格

工作電壓	消耗電流	警報輸出	繼電器功率	輸出規格	接線方式	環境溫度	環境濕度	顏色
12~24 VDC/AC	可達80 mA	5VDC @ 25mA	12VDC @ 2A	32bit Wiegand	6" 電線接線	14°F~149°F (-10°C~+65°C)	0%~95% non-condensing	黑色

## DG-ea100/200/300

型號	描述
DG-ea100	美規尺寸、簡易型、單機型感應讀卡機、EM+Mifare雙卡、, 80Wx115Hx20D mm
DG-ea200	歐規尺寸、簡易型、單機型感應讀卡機、EM+Mifare雙卡、86Wx86Hx20D mm
DG-ea300	窄型尺寸、簡易型、單機型感應讀卡機、EM+Mifare雙卡、140Wx45Hx20D mm

### 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。