

歐規尺寸 PBT 外出開關

特色

- 回覆式開關DPDT、SPDT、或SPST 接點
- 塑膠 (ABS) 材質或不銹鋼材質面板 · 尺寸85.5 x 85.5mm
- 另有LED 開關 (型號PBT-419DR-LED, PBT-419PTE-LED, PBT-090-LED, PBT-1150)
- 可選配外露盒

埋入式安裝

歐規尺寸PBT外出開關



 <p>PBT-210UK</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 • 附接線 	 <p>PBT-211UK</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 • 附接線 	 <p>PBT-425BS-DR</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC二接點 • 開關接點承受功率 5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-425BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板
 <p>PBT-400BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-400BS-DR</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-400BS-P</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-419BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板
 <p>PBT-419BS-DR</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-430BS-BL</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 • 附接線 	 <p>PBT-430BS-F</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-430BS-DR</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125或250VAC • 不銹鋼材質面板

埋入式安裝 歐規尺寸PBT外出開關

 <p>PBT-430BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125 或 250VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-8585BS-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-8585BS-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-450BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板
 <p>PBT-451BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-452BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-453BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-454BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板
 <p>PBT-455BS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-860BS-B</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-861BS-B</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-863BS-B</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板
 <p>PBT-864BS-B</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-860BS-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-861BS-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-863BS-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板

埋入式安裝 歐規尺寸PBT外出開關

 <p>PBT-864BS-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-860BS-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-861BS-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-863BS-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板
 <p>PBT-864BS-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-419DR-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED 電源+, NO/NC/COM五接點 • 開關接點承受功率1A/250VAC • 不銹鋼材質面板 • 雙色 LED 指示燈(綠/藍) 	 <p>PBT-419PTE-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED 電源+, NO/NC/COM五接點 • 開關接點承受功率1A/250VAC • 不銹鋼材質面板 • 雙色 LED 指示燈(綠/藍) 	

選配外露盒

 <p>SMB-86ALU-03</p> <ul style="list-style-type: none"> • 鋁材質, 銀色 • 尺寸: 85.5 x 85.5 x 38mm 	 <p>PBS-86G</p> <ul style="list-style-type: none"> • 塑膠材質 · 綠色 • 尺寸: 90 x 90 x 50mm
--	---

外露式安裝 歐規尺寸PBT 外出開關



PBT-090-LED

- LED 電源+,-,NO/NC/COM五接點
- 開關接點承受功率1A/250VAC
- 不銹鋼材質外殼
- 雙色LED指示燈(綠/藍)



PBT-090-4

- NO/NC 四接點
- 開關接點承受功率5A/125VAC
- 不銹鋼材質外殼



PBT-170

- NO/NC 四接點
- 開關接點承受功率5A/125VAC
- 不銹鋼材質外殼



PBT-090-2

- NO/NC 二接點
- 開關接點承受功率2A/48VDC
- 不銹鋼材質外殼



PBT-090-2WP

- NO兩接點
- 開關接點承受功率5mA/16VDC
- 不銹鋼材質外殼
- IP54 (僅按鈕)



PBT-1000

- 一組繼電器接點 NO/COM/NC 3A/120VAC 或 24VDC
- 消耗電流:
30~40mA/12VDC
40~60mA/24VDC
- 雙色LED指示燈(綠/紅)
- 白色塑膠外殼(鋼琴烤漆)
- 時間可調整



PBT-1100

- NO/COM/NC 3A/120VAC 或 12 VDC
- 無LED
- 白色塑膠外殼



PBT-1150

- 一組繼電器接點 NO/COM/NC 3A/120VAC 或 12 VDC
- 消耗電流:
30~40mA/12VDC
40~60mA/24VDC
- 雙色LED指示燈(綠/紅)
- 白色塑膠外殼
- LED燈光切換開關

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。