

電源供應器

PSM系列



PSM-28T



PSM-29T

PSM系列交換式電源供應器使用範圍廣泛。滑軌式電源供應器體積小，重量輕，易於安裝，可支援保全系統或大樓的自動化控制電源。型號PSM-28T/29T 可和各種門禁裝置搭配使用，例如電鎖、門弓器、陰極鎖、電磁鎖、或是密碼控制器。型號 PSM-29T 附金屬外殼提供保護作用，內部空間可加裝蓄電池，不會因為供電失調而造成門禁失效，外殼上LED指示燈並提供電源/電池電壓狀態。

主要特色

- 體積小，適於各種安裝應用(型號PSM-29T除外)
- 穩壓DC 輸出
- 維修容易
- 電源狀態指示燈

PSM-28T/29T 特色

- 兩組獨立電源輸出，方便連接電鎖和門禁卡機。
- 具外出開關輸入接點，方便外出
- 具開關裝置可接斷電開或送電開電鎖
- 電池保護功能: 過放電保護、短路保護、極性相反保護



PSM-28T 可選配美規電源線插頭，提供簡易便利的插入式安裝方式。

PSM系列電源供應器

型號	輸入電壓 (VAC)	輸出功率1	輸出功率2	蓄電池規格	計時器 (Sec)	重量 (Kg)	尺寸	產品描述
PSM-01T-4-AC230V	230	2A/12VDC	0.5A/12VDC	—	0~75	1	157.5 x 99 x 68 mm	滑軌型
PSM-02-AC230V	230	1.5A/12VDC	0.5A/12VDC	—	—	0.95	157.5 x 99 x 68 mm	滑軌型
PSM-10T	100-240V 50/60Hz	0.5A/12VDC	2A/12VDC	—	0~75	0.35	129 x 73 x 50mm	滑軌型
PSM-112S	100-240	1A/13.8VDC	—	0.28A/ 14.5VDC	—	0.25	122 x 100 x 68mm	滑軌型
PSM-224S	100-240	2A/27.6VDC	—	0.25A/ 27.6VDC	—	0.34	122 x 100 x 68mm	滑軌型
PSM-312S	100-240	3A/13.8VDC	—	0.28A/ 14.5VDC	—	0.34	122x100x68mm	滑軌型
PSM-512S	100-240	5A/13.8VDC	—	0.28A/ 14.5VDC	—	0.35	122 x 100 x 68mm	滑軌型
PSM-28T	100-240V 50/60Hz	12V/13.8V 1.5A Max.	12V/13.8V 1A Max.	12V/13.8V 0.3A Max.	0~45	0.22	129 x 73 x 50mm	插入型
PSM-29T	100-240V 50/60Hz	12V/13.8V 1.1A Max.	12V/13.8V 1A Max.	12V/13.8V 0.3A Max.	0~45	2	210 x 220 x 80mm	箱型

*PSM-29T可加裝密封式鉛酸充電式電池 (12VDC/7AH)



保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。