

電子安全門推把鎖

PBH-350 系列



PBH-350 系列電子安全門推把鎖專門設計在安全逃生門上使用。電鎖設計為斷電開模式，因為在緊急情況時，門必須維持不上鎖的狀態。若是經年承受氣候變化、空調壓力、受外力扭曲的門、或是加裝氣密貼條等影響，一般電鎖無法順利解鎖，而 PBH-350系列能承受側向負荷高達500磅，能順利運作不受前述外來壓力影響。

PBH-350DE 電子安全門推把鎖 (延遲開門時間)

- 應用在大賣場、醫院等公共場所的安全逃生門上，管制人員出入。
- 當持續按壓推把0~3秒時，蜂鳴器立即響起，並通知監控中心該門有人員外出，經過延遲開門時間15或30秒後，才會解鎖開門，Reset後一切恢復正常。也可從遠端控制Reset接點可強制關門，使可疑份子無法通行，安全人員直接至事件現場處理。
- 具有緊急狀態優先功能，當緊急狀況發生(如火災)，觸發緊急訊號接點，電鎖立即斷電，即可直接通行，不必經過延遲開門時間，讓人員立即逃生。

PBH-350LD電子安全門推把鎖附大型LED指示燈，方便人員在黑暗中快速找到出口方向。

PBH-350DE延遲開門功能

- 可自行調整持續按壓推把時間
- 可自行調整延遲開門時間(15/30秒)
- 緊急狀態優先訊號輸入
- 可搭配強制開關用鑰匙重新設定，恢復原狀
- 門逾時未關警報訊號輸入
- 內建95 dB 蜂鳴警報器

PBH-350系列規格

- 靜態加壓1,500 lbs (680Kg)
- 可承受高達500 磅(227Kg) 側向負荷壓力
- 斷電開模式
- 鋁合金上蓋

專利與安規認證

- 台灣專利: M509839

型號	工作電壓	訊號輸出功能	延遲開門功能	雙色LED指示燈 (綠色/紅色)	尺寸
PBH-350	12 或 24 VDC	推把，門位	-	-	推把: 890 x 66 x 61.5mm 門擋: 75 x 30 x 17mm
PBH-350DE	12 或 24 VDC	第二電鎖、 外部警報裝置	●	-	
PBH-350LD	12 或 24 VDC	推把，門位	-	●	

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。