

窄面板

PBT外出開關

特色

- 回覆式開關 DPDT、SPDT、SPST接點
- 不銹鋼或鋁合金窄型面板，尺寸 115x43mm
- 另有LED 開關 (型號PBT-010L) 或壓電式開關 (型號PBT-120-PTE, PBT-120-E)
- 可選配外露盒



埋入式安裝

窄面板PBT 外出開關

 <p>PBT-010</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/250VAC, 6A/24VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-010L</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/250VAC, 6A/24VDC • 不銹鋼材質面板 • LED指示燈 	 <p>PBT-019-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率2A/48VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-020-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率2A/48VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-020-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125 VAC • 不銹鋼材質面板 • 附接線
 <p>PBT-020-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC/COM五接點 • 開關接點承受功率1A/250VAC • 不銹鋼材質面板 • 雙色LED指示燈 (綠/藍) 	 <p>PBT-025-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 鋁合金材質面板 • 附接線 	 <p>PBT-025J</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 鋁合金材質面板 	 <p>PBT-026-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 鋁合金材質面板 • 附接線 	 <p>PBT-026J</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 鋁合金材質面板
 <p>PBT-200-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率2A/48VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-200J</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 不銹鋼材質面板 	 <p>PBT-200LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED +- 電源 · NO/NC/COM五接點 • 開關接點承受功率1A/250VAC • 不銹鋼材質面板 • 雙色LED指示燈 (綠/藍) 		