

外露式安裝 窄面板PBT 外出開關

 <p>PBT-100-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC 四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼面板&外露盒 	 <p>PBT-160</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC 四接點 • 開關接點承受功率5A/125VAC • 不銹鋼面板&外露盒 	 <p>PBT-025JS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率5mA/12VDC • 鋁材質面板·塑膠外露盒 • 搭配無線開關裝置和遙控器作為無線外出開關 	 <p>PBT-080</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO二接點 • 開關接點承受功率2A/48VDC • 不銹鋼面板&外露盒
 <p>PBT-030</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO/NC/COM三接點 • 開關接點承受功率15A/125或250 VAC • 不銹鋼面板·塑膠外露盒 	 <p>PBT-120-PTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 壓電式開關 2A/30VDC • 開關接點承受功率 2A/30VDC • 不銹鋼面板 • 塑膠外露盒 • 雙色 LED指示燈 (紅/綠) • 開門延長時間設計1-30 秒 	 <p>PBT-120-E</p> <ul style="list-style-type: none"> • 壓電式開關 2A/30VDC • 開關接點承受功率 2A/30VDC • 不銹鋼面板 • 塑膠外露盒 • 雙色 LED指示燈 (紅/綠) • 開門延長時間設計 1-30秒 	 <p>PBT-100-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED 電源+,-,NO/NC/COM五接點 • 開關最大承受功率1A/250VAC • 雙色 LED指示燈 (綠/藍) • 不銹鋼面板&外露盒

選配外露盒

 <p>SMB-040</p> <ul style="list-style-type: none"> • 塑膠材質·黑色 • 尺寸: 115 x 43 x 32mm
--

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。