

紅外線感應外出開關 RTS系列

TOUCH FREE & WAVE TO EXIT 外出開關:
TOUCH FREE: 使用手部左右揮動啟動開關
WAVE TO EXIT: 利用物體或手前後左右移動啟動開關

特色

- 使用紅外線感應技術，不需接觸按鈕
- 適於安裝於注重安全衛生場所，如醫院、餐廳、廁所、或是實驗室
- 工作電壓 12/24 VDC
- 不銹鋼面板
- 雙色LED指示燈
- 可調整開門時間(不適用型號RTS-1000/1100A/2600)
- 緊急外出輸出接點 (型號 RTS-500N/600/600-S)
- 附緊急外出開關按鈕(型號 RTS-500/550/550S適用)



低調設計款



RTS-500

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 附緊急外出開關按鈕
- 開門時間調整0.5,5,10,20 秒
- 感應距離: 10cm
- 接點承受功率 3A/125VAC 或 30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 85.5 x 85.5mm
- 外露式安裝型號RTS-500-S



RTS-500N

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 緊急外出輸出接點
- 開門時間調整0.5,5,10,20 秒
- 感應距離: 10cm
- 接點承受功率 3A/125VAC 或 30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 85.5 x 85.5mm



RTS-870

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 開門時間調整1~60 秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 85.5 x 85.5mm



RTS-550

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 緊急外出開關按鈕
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 5~7cm
- 接點承受功率1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 86 x 86 mm



RTS-550N

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 5~7cm
- 接點承受功率1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 86 x 86mm



RTS-550S

- 歐規尺寸
- 外露式安裝
- 緊急外出開關按鈕
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 5~7cm
- 接點承受功率1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 86 x 86 x 43mm

低調設計款



RTS-600

- 美規尺寸
- 埋入式安裝
- 緊急外出輸出接點
- 開門時間調整 0.5,5,10,20 秒
- 感應距離: 10cm
- 接點承受功率 3A/125VAC 或 30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸:114 x 70mm



RTS-600-S

- 美規尺寸
- 外露式安裝
- 緊急外出輸出接點
- 開門時間調整 0.5,5,10,20 秒
- 感應距離: 10cm
- 接點承受功率 3A/125VAC 或 30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 114 x 70 x 35mm



RTS-880

- 美規尺寸
- 埋入式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率 1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 116 x 70 x 4mm



RTS-880S

- 美規尺寸
- 外露式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率 1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 116 x 70 x 35mm



RTS-650

- 美規尺寸
- 埋入式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 5~7cm
- 接點承受功率 1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 114 x 70 x 5mm



RTS-650S

- 美規尺寸
- 外露式安裝
- 門時間調整1~60秒
- 感應距離: 5~7cm
- 接點承受功率 1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 114 x 70 x 35mm

大型LED燈



RTS-970

- 特大號尺寸
- 外露式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率1A/30VDC
- 紅/綠或紅/藍LED
- 133 x 133 x 30mm



RTS-970WT

- 特大號尺寸
- 外露式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率1A/30VDC
- 紅/綠或紅/藍LED
- 133 x 133 x 30mm
- 另可搭配無線接收器使用
- 每台無線接收(控制)器最多可使用15台遙控器

方形LED燈



RTS-1000

- 美規尺寸
- 埋入式安裝
- 感應距離: 0.1~10cm
- 接點承受功率 3A/12~28VDC
- 藍/綠LED
- 尺寸:115 x 70mm



RTS-1100A

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 感應距離: 0.1~10cm
- 接點承受功率 3A/12~28VDC
- 藍/綠LED
- 尺寸:86 x 86mm

白色亮面外殼



RTS-850

- 美規尺寸
- 埋入式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 114 x 69.5 x 9.5mm



RTS-850S

- 美規尺寸
- 外露式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 114 x 69.5 x 47mm



RTS-860

- 歐規尺寸
- 埋入式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率 1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 85.5 x 85.5 x 9.5 mm



RTS-860S

- 歐規尺寸
- 外露式安裝
- 開門時間調整1~60秒
- 感應距離: 3~15 cm
- 接點承受功率 1A/125VAC, 2A/30VDC
- 紅/綠LED
- 89 x 89 x 57.5 mm



RTS-900

- 歐規尺寸
- 外露式安裝
- 開門時間調整 1-60 秒
- 感應距離: 5 ~ 7 cm
- 接點承受功率 1A/30VDC
- 紅/綠LED (可設定亮/閃燈模式)
- 尺寸: 86 x 86 x 38 mm

圓形LED燈



RTS-020

- 窄型尺寸
- 埋入式/表面式安裝
- 開門時間調整0~20秒
- 感應距離最大120mm
- 接點承受功率1A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸116.25 x 44 mm



RTS-020B

- 美規尺寸
- 埋入式/表面式安裝
- 開門時間調整0~20秒
- 感應距離最大120mm
- 接點承受功率 1A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸:114 x 69.5mm



RTS-700

- 歐規尺寸
- 埋入式/表面式安裝
- 開門時間調整0~20秒
- 感應距離最大120mm
- 接點承受功率 1A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 85.5 x 85.5mm



RTS-800

- 美規尺寸
- 埋入式/表面式安裝
- 開門時間調整0~20秒
- 感應距離最大120mm
- 接點承受功率 1A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸:114 x 69.5mm



RTS-8585

- 歐規尺寸
- 埋入式/表面式安裝
- 開門時間調整0~20秒
- 感應距離最大120mm
- 接點承受功率 1A/30VDC
- 紅/綠LED
- 尺寸: 88 x 88mm

保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。