## 單機型感應門禁控制器

# **DG-700/760/770TP/350**

## 分離式系列背光感應讀卡機







牆壁埋入/表面式安裝、不銹鋼外露盒 按鍵式鍵盤、波麗按鍵



DG-350B 牆壁埋入/表面式安裝、斜面塑膠外露盒 按鍵式鍵盤、波麗按鍵



DG-350C 牆壁埋入/表面式安裝、平面塑膠外露盒 按鍵式鍵盤、波麗按鍵



DG-700 表面式安装、按鍵式鍵盤、金屬按鍵



DG-760 窄型表面式安裝、按鍵式鍵盤、金屬按鍵





DG-770TP 表面式安裝、觸控面板 外殼紅色LED燈商標顯示

#### 主要特色

- 機身與控制主機分離,可增加安全性
- 背光按鍵設計,方便夜晚操作
- LED燈及蜂鳴器指示狀態
- 非揮發性記憶體·停電或長時間不使用所有密碼設定 均不會流失
- 可設定門鈴輸出功能
- 防拆警報接點,可接警報器或警示燈

- 三種開門操作模式: 讀卡、讀卡或密碼(出廠預設)、 讀卡+密碼
- 關門後截斷開門延遲多餘時間之安全設計‧防止他 人尾隨進入
- 機身防水封膠處理(適用型號DG-700/760/770TP)
- 二組繼電器,可控制門鎖以及其他保全系統

#### 規格

型號	電源輸入			功能						外殼
	工作電壓 12~24 VAC/DC	操作狀態 電流 (Amp)	待機狀態 電流 (Amp)	使用 人數	個人 密碼 長度	感應頻率	感應 距離	輸入接點	輸出接點	表面處理/材質
DG-700	12 VDC 24 VDC	103 mA 56 mA	50 mA 30 mA	1000 + 10	4~6碼	125 KHz	3 cm	2組外出開關 1組門位訊號 1組防拆警報	2組繼電器 (NC/COM/NO) 10A/30VDC	鋅合金材質 表面鍍鉻/鍍金
DG-760	12 VDC 24 VDC	95 mA 50 mA	50 mA 30 mA							鋅合金材質 表面鍍鉻
DG-770TP	12 VDC 24 VDC	95 mA 50 mA	27 mA 18 mA							鋅合金材質 外框鍍鉻
DG-350A	12 VDC	95 mA	39 mA							不銹鋼面板 A: 不銹鋼外露盒
DG-350B DG-350C	24 VDC	50 mA	25 mA							B: 斜面塑膠外露盒 C: 平面塑膠外露盒

#### 保固服務與聲明


在非人為因素之下所造成的產品問題,本公司此系列產品提供一年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利,對於型錄內容有所更正時, 我們不另行通知。





## 尺寸


### DG-350A

DG-350B













DG-350C

DG-700









DG-760

**DG-770-TP** 

